

AP125WD

Balança Semi-Micro

Capacidade máxima: 120g – Min: 1mg
Leitura: 0,01mg/52g e 0,1mg/120g
Ø do prato de pesagem: 91mm
Calibração interna automática
Possui exclusivo programa para HPLC



AP225WD

Balança Semi-Micro

Capacidade máxima: 220g – Min: 1mg
Leitura: 0,01mg/102g e 0,1mg/220g
Ø do prato de pesagem: 91mm
Calibração interna automática
Possui exclusivo programa para HPLC



AUW220D

Balança Semi-Micro

Capacidade máx: 220g – Min: 1mg
Leitura: 0,01mg/82g e 0,1mg/220g
Diâmetro do prato de pesagem: 80mm
Calibração interna automática
Modo de Calibração: PSC e Clock-CAL



AUW220

Balança Analítica

Capacidade máx: 220g – Min: 10mg
Leitura: 0,1mg
Ø do prato de pesagem: 80mm
Calibração interna automática
Modo de Calibração: PSC e Clock-CAL



AUX220

Balança Analítica

Capacidade máx: 220g – Min: 10mg
Leitura: 0,1mg
Ø do prato de pesagem: 80mm
Calibração interna automática
Modo de Calibração: PSC



AUX320

Balança Analítica

Capacidade máx: 320g – Min: 10mg
Leitura: 0,1mg
Ø do prato de pesagem: 80mm
Calibração interna automática
Modo de Calibração: PSC



ATX224R

Balança Analítica

Capacidade máx: 220g – Min: 10mg
Leitura: 0,1mg
Ø do prato de pesagem: 91mm
Calibração interna automática
Modo de Calibração: PSC



AUY220

Balança Analítica

Capacidade máx: 220g – Min: 10mg
Leitura: 0,1mg
Ø do prato de pesagem: 80mm
Calibração através de Peso Externo



ATY224R

Balança Analítica

Capacidade máx: 220g – Min: 10mg
Leitura: 0,1mg
Ø do prato de pesagem: 91mm
Calibração através de Peso Externo



BL320H

Balança Semi-Analítica

Capacidade máx: 320g – Min: 0,02g
Leitura: 0,001g
Ø do prato de pesagem: 100x100mm
Calibração através de Peso Externo



UX420H

Balança Semi-Analítica

Capacidade máx: 420g – Min: 0,02g
Leitura: 0,001g
Ø do prato de pesagem: 108x105mm
Calibração através de Peso Externo



UX620H

Balança Semi-Analítica

Capacidade máx: 620g – Min: 0,02g
Leitura: 0,001g
Ø do prato de pesagem: 108x105mm
Calibração através de Peso Externo



UW620H

Balança Semi-Analítica

Capacidade máx: 620g – Min: 0,02g
Leitura: 0,001g
Ø do prato de pesagem: 108x105mm
Calibração interna automática
Modo de Calibração: PSC e Clock-CAL



BL3200H

Balança Centesimal

Capacidade máx: 3200g – Min: 0,5g
Leitura: 0,01g
Ø do prato de pesagem: 160x124mm
Calibração através de Peso Externo



UX4200H

Balança Centesimal

Capacidade máx: 4200g – Min: 0,5g
Leitura: 0,01g
Ø do prato de pesagem: 170x180mm
Calibração através de Peso Externo



UX6200H

Balança Centesimal

Capacidade máx: 6200g – Min: 0,5g
Leitura: 0,01g
Ø do prato de pesagem: 170x180mm
Calibração através de Peso Externo



UW6200H

Balança Centesimal

Capacidade máx: 6200g – Min: 0,5g
Leitura: 0,01g
Ø do prato de pesagem: 170x180mm
Calibração interna automática
Modo de Calibração: PSC e Clock-CAL



UX8200S

Balança Decimal

Capacidade máx: 8200g – Min: 5g
Leitura: 0,1g
Ø do prato de pesagem: 170x180mm
Calibração através de Peso Externo



MOC63u

Balança Determinadora de Umidade

Capacidade máx: 60g – Min: 0,02g
Leitura: 0,001g / 0,01 / 0,1% (selecionável)
Elemento de Aquecimento: Lâmpada de Halogênio
Faixa de temperatura: 50 a 200°C
Programas de Secagem: Padrão, Rápido, Lento e por Etapas



MOC63u
Lâmpada de
Halogênio

BALANÇAS

 **SHIMADZU**
Excellence in Science



Solicite um
orçamento

equipamentos@synth.com.br

11 4072-6100

 11 97705-0002

labsynth
.com
.br

